

PAPIERS FILTRES PRAT DUMAS

FICHE TECHNIQUE

PAPIER CREPE

REF. 314

Poids / Weight -----	140 g/m² ± 5
Epaisseur / Thickness -----	650 µm ± 50
Rétention micrométrique / Micrometric retention -----	7 à 8 µ
Porosité à l'air 20cm/s / Porosity in the air 20cm/s ---	120 mm ± 10 H₂O
Filtration Y (pour 100ml d'eau) / Filtration Y (for 100ml of water) -	5 s ± 2
Résistance humide / Wet resistance -----	0,45 kg/cm
Teneur en cendre après calcination / % Ash -----	< 0,20 %



Spécifications / Specifications :

Garantie contact alimentaire. *Guaranteed food contact.*

Filtre à surface crêpée. Utilisé en filtres presses comme pré couche, à cause de sa bonne vitesse de filtration. Excellent « standard » couvrant une large gamme d'applications.

Filter on creped surface. Used in filters press as meadow sleeps, because of its good speed of filtration. Excellent "standard" covering a wide range of applications.

L'information fournie dans ce document ne doit pas être interprétée comme une garantie. Tous les utilisateurs sont responsables pour s'assurer qu'il convient à leurs besoins, environnement et utilisation finale.

The information supplied in this document must not be interpreted as a guarantee. All the users are responsible to make sure that it is advisable for their needs, environment and end use.